

HR4280-BT Halibut

Scanner code-barres 1D/2D



 **Newland**
SCANNING MADE SIMPLE

CARACTERISTIQUES

Douchette scanner sans fil avec Bluetooth pour une lecture à distance

Capacité de décryptage étendue et lecture des codes postaux

Capteur infrarouge et précision grâce à un laser lumineux

Conçu pour une utilisation dans tous les environnements, résistant à la chute jusqu'à 1.8m

Interfaces : RS232, USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Mémoire flash		900 KB		
Technologie		1280 x 960 CMOS		
Interfaces		RS-232, USB		
Source lumineuse et visée		LED blanche et diode laser 650nm		
Profondeur de champ	EAN-13	25 – 155mm (13mil)	Data Matrix	40 – 110mm (10mil)
	CODE 39	50 – 100mm (5mil)	QR	35 – 155mm (15mil)
	PDF417	40 – 105mm (6.67mil)		
Contraste d'impression		25 % min.		
Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 50° - Angle d'inclinaison : ± 50°				
Champ de vision		Horizontal : 40.5° - Vertical : 30.4°		
Modes de scan		Automatic Batch, Manual Batch		
Motion tolerance		2m/s		
Décodage	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.		
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.		

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Scanner : Longueur : 115mm x Largeur : 74mm x Hauteur : 161mm Socle : Longueur : 195mm x Largeur : 82.5mm x Hauteur : 47.2mm
Poids	Scanner : 230g – Socle : 146g
Batterie	Batterie lithium-ion 3200mAh ≥ 14 heures d'utilisation consécutives, jusqu'à 30 000 scans par charge Durée de charge complète : 4 heures
Notifications	Bip, LED, vibration
Consommation d'énergie	2160 mW (typ.)

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	±16 KV (air) ; ±8 KV (direct)
Résistance aux chutes	1.8 mètre
Protection	IP42

CONNEXION SANS FIL

WPAN Radio	2.4 à 2.2835 GHz ISM Band, Bluetooth 5.0, BLE
Distance de communication	50m (espace ouvert)
Modes de communication	Automatic batch, Manual batch

CERTIFICATIONS

FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.