

HR52 BONITO BT

Douchette scanner code-barres 1D/2D sans fil



CARACTERISTIQUES

Douchette scanner de code-barres 1D/2D sans fil avec Bluetooth pour une lecture à distance

Scan en point-and-shoot précis avec un laser lumineux

Communication sans fil jusqu'à 50 mètres

Conçue pour une utilisation dans tous les environnements grâce au socle fixable

Interfaces : RS232, USB

Disponible également en version filaire

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Mémoire flash		≥ 15 000 code-barres (Code 128, 20 bytes)		
Technologie		1200 x 800 CMOS		
Interfaces		RS-232, USB		
Source lumineuse et visée		LED blanche et diode laser 650nm		
Profondeur de champ	EAN-13	35 – 280mm (13mil)	Data Matrix	40 – 170mm (10mil)
	CODE 39	70 – 210mm (5mil)	QR	20 – 230mm (15mil)
	PDF417	50 - 160mm (6.67mil)		
Contraste d'impression		20 % min.		
Angle de rotation : 360° - Angle de basculement : ± 55° - Angle d'inclinaison : ± 55°				
Champ de vision		Horizontal : 48° - Vertical : 28°		
Modes de scan		Automatic Batch, Manual Batch		
Motion tolerance		50 cm/s		
Décodage	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey, etc.		
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Maxicode, etc.		

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Scanner : Longueur : 95.5mm x Largeur : 77.5mm x Hauteur : 172.5mm
Poids	227g
Batterie	Batterie lithium-ion 2200mAh ≥ 12 heures d'utilisation consécutives Durée de charge complète : 4 heures
Notifications	Bip, LED, vibration
Tension	Input : 5VDC ± 5 %

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +50°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	±15 KV (air) ; ±8 KV (direct)
Résistance aux chutes	Scanner : 1.8 mètre Support : 1 mètre
Protection	IP54

CONNEXION SANS FIL

Distance de communication	50m (espace ouvert)
Modes de communication	Automatic batch, Manual batch

CERTIFICATIONS

FCC Part 15 Class B, CE EMC Class B

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.