

ID BOX ONE 341

Lecteur de pièces d'identité portatif



ELYCTIS
e-ID expert

CARACTÉRISTIQUES

Lecteur pour la vérification de documents d'identité

Lecture rapide du contenu de la puce avec ou sans contact

Portatif, compatible avec les téléphones et tablettes Windows et Android

Haute performance : jusqu'à 848 kpbs

Interface : USB 2.0

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

	ID Box ONE 341
Lecteur sans contact	✓
Lecteur avec contact	✓
Détection d'empreintes digitales	✓
Scanner MRZ	✓

Général	
Dimensions	194 x 75 x 28 mm
Température	En utilisation : 0°C à +50°C Stockage : -40°C à +80°C
Communication	USB 2.0 full speed (12 Mbps)
Systèmes d'exploitation hôtes	Windows, Mac OS, Linux, Android

Lecteur sans contact	
Protocoles supportés	ISO 14443 Part 1 to 4, type A/B – T=CL et Mifare Tous les standards Mifare : Ultralight, 1K, 4K, Plus, DESFire EV1, Smart MX,...
Vitesse	Baudrate jusqu'à 848kpbs
Communication	CCID compliant (Windows, MacOS, Linux) Custom CCID library (Android) PC/SC 2.01 compliant (Windows, MacOS, Linux) PC/SC .net wrapper (Windows)
Firmware	Support pour configuration RF Commande path-through pour atteindre le protocol lower layer Field upgradable

Lecteur avec contact	
Protocoles supportés	ISO 7816 – T=0 and T=1 EMV 2011 4.3 level 1 Memory cards thanks to M-Card API 5V, 3V, 1.8V, ISO 7816 Class A/B/C
Vitesse	Baudrate jusqu'à 600 kbps TA1=97 supported Clock : 5 Mhz (ISO 7186) – Up to 12 MHz
Communication	CCID compliant (Windows, MacOS, Linux) Custom CCID library (Android) PC/SC 2.01 compliant (Windows, MacOS, Linux) PC/SC .net wrapper (Windows)

Scanner MRZ	
Lignes MRZ	Lecture des lignes 1, 2 et 3
Type de police	OCR B

Capteur d'empreintes digitales	
Qualité d'image	Standard FBI PIV / FBI Mobile ; ID FAP 20
Type de capteur	Optique
Résolution	500 ppi

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr