Diltronic

KHT-2600

Distributeur de cartes à doigt métallique (Double Stacker)



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 400/600/1000 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.8(Sec)

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.76mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN

Tension : Without Load : DC 24V – 50mA With Load : DC24 – 2000mA

Poids total (Kg) : 5Kg ~ 6Kg

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

Emplacement : à l'intérieur du coffret

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K H T - 2 6 X X

Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur
T : RS-232C	**2** : Distributeur	**6** : Double cartouche	**3** : 400 PCS (200 x 2) **4** : 600 PCS (300 x 2) **5** : RFU **6** : 1000 PCS (500 x 2)	**4** : 0.76T **5** : 0.84T **6** : 1.0T

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.