

KPT-2100

Distributeur de tickets à languette détachable



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS485

Capacité : 500/900 tickets

Vitesse distribution tickets : 15.5 Tickets / sec

Type ticket : large variété de tickets à 1, 3, 5 et 6 fenêtres

Matériel ticket : Papier, etc.

Epaisseur carte Max. : 0.6 mm

Connecteur Interface : 14pin Box Header 2.54mm

Tension et consommation : Without Load : DC 24V – 100mA With Load : DC24V – 5A

Poids total (Kg) : 5Kg (1000 PCS)

Application : Ticket Vending Machine, etc.

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

K P T - 2 1 0 X

Interface	Fonction			Capacité
RS-485	Distributeur de tickets à tirette	1 : -	0 : -	2 : 500 cartes 3 : 900 cartes

K P T - 2 1 X X

Interface	Fonction	Option I	Option II
RS-485	Plaque de base avec système de verrouillage et carte mère RS485 simple	0 : Connexion en position droite 1 : Connexion en position gauche 2 : Connexion à deux positions	0 : 2 Colonnes 1 : 4 Colonnes 2 : 6 Colonnes 3 : 8 Colonnes

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com