
Diltronic

KSC-2300

Distributeur de cartes avec cartouche sécurisée et rouleau en caoutchouc



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232

Capacité : 200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : 1.5(Sec)

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériel cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.76mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN

Tension : Without Load : DC 24V – 50mA With Load : DC24V – 3000mA

Poids total (Kg) : 5.6Kg

Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

Emplacement : à l'intérieur du coffret

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K S C - 2 3 X X X

Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur	Option I
RS-232C	**1** : Distributeur	**3** : Cartouche de sécurité et module de capture (alimentateur en plastique)	**2** : 200 PCS **3** : 300 PCS **4** : 500 PCS	**4** : 0.76T **5** : 0.84T **6** : 1.0T	**0** : - **1** : Mémoire dans la cartouche **2** : Cartouche à double sécurité **3** : Mémoire en cartouche et cartouche à double sécurité

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.