

KST-3000

Lecteur / encodeur multi-standards motorisé



KYTronics

Interface : RS232/USB(Virtual COM)

Type Carte Magnétique : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type Carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV Ver4.3c

Type Carte RF : ISO-14443A(Mifare, Ultra light)

Vitesse d'absorption : 240mm/s

Durée de vie Tête Magnétique : 500.000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Tension et Consommation : Without Load : DC 24V – 100mA / With Load : DC24V – 2000mA

Poids : 450g

Epaisseur de carte : 0.76 (±)0.08mm

Connecteur Interface : RS232 : 5IPN, USB: mini B type

CARACTERISTIQUES

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

K S X - 3 X X X

Interface	Fonction	MS/IC/RF	Track	Option
T : RS-232C U : USB	3 : Lecteur de cartes MS/IC motorisé type Slim	0 : - 1 : IC R/W 2 : MS-Lecture seul 3 : MS(Lecture seul) + IC 4 : RF R/W 5 : RF+MS(Lecture seul) 6 : RF+IC 7 : RF+MS(Lecture seul) + IC	0 : Sans magnétique 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO 1,2,3 Trk	0 : Sans bouche 1 : Bouche courte 2 : Bouche électrique
*IC Contact : 8 Pins				

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com