Diltronic

KYP-6000

Imprimante thermique pour cartes RF réinscriptibles



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS-232C, USB

Vitesse distribution cartes : 300mm/Sec

Type cartes : Film thermique réinscriptible 0,76 mm : TRGS33T2A

Type cartes RF : ISO-14443A (Mifare, Desfire, Ultra light C, Mifare Plus)

Durée de vie tête thermique : 50Km

Durée de vie Solénoïde : Min 2,000,000 Cycles

Epaisseur cartes : 0.76mm ~ 1.0mm

Connecteur Interface : RS-232C : 9PIN, USB : Type B

Tension : AC 100V/220V

Applications : Vente de tickets, Transports, Parking, Péage, etc...

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature

K Y P - 6 X X X

Tête	Type I	Type II	Fonction	Epaisseur
Imprimante thermique	**6** : Module d'impression	**0** : - **1** : - **2** : - **3** : RS232 & 300dpi **4** : USB & 300dpi	**0** : Impression seule **1** : Impression et effaçage	**1** : 0.2T **2** : 0.4T **3** : 0.76T **4** : 0.84T

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.