Diltronic

KYT-2100

Distributeur de cartes



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232,TTL,RS-422

Capacité : 100/200/300/500 cartes (si cartes 0.76mm)

Vitesse distribution cartes : MAX 1.8(Sec)

Type cartes : cartes ISO standards (non embossées)

Matériaux cartes : P.V.C, A.B.S, P.E.T, etc.

Epaisseur cartes : 0.2mm à 1.0mm

Connecteur Interface : RS232 : 3PIN, TTL : 10PIN, RS422 : 9PIN

Tension : Without Load : DC 24V – 100mA With Load : DC24 – 2000mA

Poids total (Kg) : 1.8Kg ~ 2.2Kg


Application carte : Carte téléphone, Credit, Debit, Prépayée, IC, RF, Parking, etc...

Emplacement : à l'intérieur du coffret

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Nomenclature



Interface	Fonction	Type	Capacité	Epaisseur	Option I	Option II
T : RS-232C **L** : TTL **S** : RS-422 **I** : I/O	**2** : Distributeur	**1** : Stacker unique	**1** : 100 PCS **2** : 200 PCS **3** : 300 PCS **4** : 500 PCS	**1** : 0.2T **2** : 0.38T **3** : 0.5T **4** : 0.76T **5** : 0.84T **6** : 1.0T	**0** : - **1** : Capteur d'avertissement	**0** : - **1** : Bouche courte **2** : Bouche éléctrique à sens unique 3 : Chute type slide 4 : Bouche solénoïdale

www.diltronic.fr
3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)1.34.51.33.00
info@diltronic.com

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.