

KYT-7400

Lecteur manuel à insertion avec bouche



KYTronics

CARACTERISTIQUES

Interface : RS232/USB(Virtual COM)

Type Carte Magnétique : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type Carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1)

Type Carte RF : ISO-14443A(Mifare, Ultra light)

Durée de vie Tête Magnétique : 500.000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Tension et Consommation : Without Load : DC 5V – 100mA / With Load : DC5V – 1.5A

Poids : 180g

Epaisseur de carte : 0.76 (±)0.08mm

Connecteur interface : RS232 : 7IPN, USB: mini B type

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

K Y X - 7 4 X X X X

Interface	Fonction	Bezel	Track	Option I	Bouche & Ejection	Option II	Option III
T : RS-232C U : USB	7 : Lecteur de cartes MS/IC/RF type insertion manuelle	0 : - 4 : Bouche "Flush"	0 : - 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO1,2,3Trk	0 : Sans IC 1 : Avec IC 2 : Bouche élec. 3 : IC + Bouche élec. 4 : IC + SAM 5 : IC + SAM + Bouche élec.	0 : Sans verrou + Couleur argentée 1 : Verrou moteur + Couleur argentée 2 : Sans verrou + Couleur noire 3 : Verrou moteur + Couleur noire	0 : Sans RTS & CTS 1 : Avec RTS & CTS R : Sans RS-232C	0 : - 1 : Carte RF

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com