

KYT-7700

Lecteur manuel à insertion avec bouche



KYTronics

Interface : RS232/USB(Virtual COM)

Type Carte Magnétique : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type Carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV Ver4.3c

Type Carte RF : ISO-14443A(Mifare, Ultra light)

Vitesse d'absorption : 240mm/s

Durée de vie Tête Magnétique : 500.000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Tension & Consommation : Without Load : DC 24V – 100mA / With Load : DC24V – 2000mA

Poids : 450g

Epaisseur de carte : 0.76 (±)0.08mm

Connecteur Interface : RS232 : 5IPN, USB: mini B type

CARACTERISTIQUES

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

K Y X - 7 7 X X X X

Interface	Fonction	Track	Option I	Verrou et Bouche	Option II
T : RS-232C U : USB	7 : Lecteur de cartes MS/IC/RF type insertion manuelle	0 : - 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO1,2,3Trk	0 : Sans IC 1 : Avec IC 2 : IC + SAM (1 slot) 3 : IC + SAM (4 slots) 4 : Sans IC + SAM (1 slot) 5 : Sans IC + SAM (4 slots)	A : Sans verrou + Bouche "Flush" B : Sans verrou + Bouche standard C : Verrou auto + Bouche "Flush" D : Verrou auto + Bouche standard	0 : - 1 : Carte RF

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com