

KYT-6000

Terminal motorisé lecteur / encodeur



KYTronics

Interface : RS232/USB(Virtual COM)/Ethernet

Type Carte Magnétique : ISO/IEC 7810 ID-1, ISO/IEC 7811-1,-2,-6

Type Carte IC : ISO/IEC 7816-1,-2,-3(T=0,T=1) EMV Ver4.3c

Type Carte RF : ISO-1443A(Mifare)

Vitesse d'absorption : 300mm/s

Durée de vie Tête Magnétique : 1.000.000 passages

Durée de vie Contact IC : 1.000.000 passages

Alimentation : AC 100V/220V

Poids : 3.6kg

Epaisseur de carte : 0.2 to 0.84mm

Connecteur Interface : RS232 : 9IPN, USB: B type

CARACTERISTIQUES

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com

K Y **T** - 3 **X** **X** **X** **X** **X**

Interface	Fonction	MS / IC	Track	Option I	Option II	Option III
T : RS-232C E : Ethernet U : USB S : RS-422	6 : Terminal motorisé lecteur de cartes MS/IC	0 : - 1 : IC R/W 2 : MS - Lecture seule 3 : MS - R/W 5 : MS (Lecture seule) +IC 6 : MS(R/W) +IC	0 : - 1 : ISO1Trk 2 : ISO2Trk 3 : ISO3Trk 4 : ISO1,2Trk 5 : ISO1,3Trk 6 : ISO2,3Trk 7 : ISO1,2,3Trk	0 : - 1 : Lo-Co 2 : Hi-Co 3 : Hi-Co & Lo-Co sélectionnables	A : Batterie Externe avec adaptateur AC-DC B : Batterie Externe sans adaptateur AC-DC C : RF + Batterie Externe avec adaptateur AC-DC D : RF + Batterie Externe sans adaptateur AC-DC E : Batterie Interne F : RF + Batterie Interne	0 : Avec LCD 1 : Sans LCD

www.diltronic.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)1.34.51.33.00

info@diltronic.com