

MMS1200

Tablette portable Médicale 12"



CARACTERISTIQUES

Écran 12", 10 points capacitif

Processeur Intel® Atom™ x5-Z8550

Port HDMI, USB, Micro USB, Micro SD

Résistant à l'alcool, Anti-bactérie

Dimensions : 311mm x 206mm x 15mm



Medical Grade



PCAP



Anti-bacterial



IP54



Wifi/BT/
GPS/NFC



Drop Resist.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ÉCRAN

Taille de l'écran	12" LCD
Résolution	1920 x 1200
Type	PCAP (10 points)

SYSTÈME

CPU	Intel® Atom™ x5-Z8550 Processor (Cherry Trail Type 4)
Mémoire	LPDDR3 1600MHz , 4G
Stockage	Single eMMC 4.5 , 64GB
OS	Windows 10 64bit (optional)
Communications	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth v4.0 GPS & GLONASS NFC: NXP NPC100 , ISO14443 Type A, Type B, PC/SC (windows driver support) 3G/LTE (en option)
Capteur	E-compass, G-sensor, Gyro, Ambient Light sensor
Ports	1 x Micro USB ; 1 x Micro SD ; 1 station (HDMI, USB, AC-IN)
Caméra	Frontal : 2M OV2722, Arrière : 8M, Colay 2M OV5693
Indice de protection	IP54
Batterie	Li-polymer 12,600mAh / 46.62Wh
Tension	DC 5.0V
Sortie audio	2 speakers, 1W x 8 Ohm
Micro	1 x DMIC

ENVIRONNEMENT

Températures d'exploitation	De 0°C à +40°C
Températures de stockage	De -20°C à +60°C
Humidité	10% - 95%
Vibration	4Gs Peak, 5Hz to 2kHz, Durée : 1 Heure par axe
Chocs	Chute sur surface en métal 0,8m
Dimensions	311mm x 206mm x 15mm
Poids	1054g

CERTIFICATS

FCC Part 15 Class B, CE, CB60950, RoHS, IEC60601, BSMI , NCC , WEEE (Documents ready only)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.