

MT90 ORCA II

PDA



CARACTERISTIQUES

PDA avec écran tactile capacitif 5" (1280x720)

Scan point-and-shoot avec un bouton virtuel et un bouton sur le côté du PDA

Batterie avec une grande autonomie pouvant être changée

Système d'exploitation : Android 8.1 avec ou sans GMS

Connexion : Micro USB

Garantie 2 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Système d'exploitation		Android 8.1 avec ou sans GMS		
Processeur		1.5GHz quad-core 64-bit		
Mémoire		RAM : 2GB – Flash : 16GB – Capacité de stockage max. : 32GB (Micro-carte SD)		
Technologie		CMOS 1280 x 800		
Source lumineuse et visée		Illumination avec LED blanche (625 ± 10nm) Visée avec diode laser		
Profondeur de champ	EAN-13	60 – 420mm (13mil)	Data Matrix	110 - 275mm (10mil)
	CODE 39	102 – 205mm (5mil)	QR	40 - 230mm (15mil)
	PDF417	90 – 173mm (6.67mil)		
Contraste d'impression		25% min.		
Angle de rotation		360°		
Champ de vision		Horizontal : 44° 49.5° - Vertical : 37°		
Modes de scan		Trigger, Sense		
Vitesse de scan		100 images par seconde		
Décodage	1D	Tous les principaux codes barres 1D		
	2D	QR Code, Data Matrix, Aztec, Micro PDF, Micro QR, PDF417, etc.		

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	155 (L) x 78.5 (l) x 20.5mm (H)
Poids	265g (batterie incluse)
Ecran et affichage	5" (1280x720) – Ecran tactile capacitif
Clavier et boutons	10 touches – Boutons : volume +, volume -, scan, menu (4 touches)
Interface	Micro USB
Batterie	3.8V, 4500mAh Autonomie : 10 heures Charge complète : 5 heures (via adaptateur AC)
Notifications	Vibreur, son et LED multi-couleurs
Alimentation	Input : DC 5V, 2A ; Output : AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Audio	Microphone, speaker ; Audio jack : 3.5mm
Pogo Pin	√
Caméra	8 megapixels, auto focus, flash LED
SIM	1 carte SIM, 1 micro SIM

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +55°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	±15 KV (air) ; ±8 KV (direct)
Résistance aux chutes	1.5 mètre
Protection	IP65

CONNEXION SANS FIL

WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz et 5GHz
WPAN Radio	Bluetooth 4.1 LE, backward compatible
RFID	13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

GESTION

Software	Ndevor (MDM, Device Configuration), SOTI (MDM), Airwatch (MDM), StayLinked (TE)
----------	---

CERTIFICATIONS

CE RED, FCCID, RoHS, IEC6247, Laser safety(Class II)

ACCESSOIRES

Standard	Batterie, adaptateur AC, câble USB
Options	Support chargeur, pistol grip, étui en caoutchouc, dragonne

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.