

MT90 ORCA PRO

PDA



CARACTERISTIQUES

PDA avec écran tactile capacitif 5" (1280x720)

Scan point-and-shoot avec un bouton virtuel et un bouton sur le côté du PDA

Batterie avec une grande autonomie pouvant être changée

Système d'exploitation : Android 10 avec ou sans GMS

Connexion : Micro USB

Caméra frontale 2 megapixels et arrière 13 megapixels, auto focus, flash LED

Garantie 2 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Système d'exploitation		Android 10 avec ou sans GMS		
Processeur		Qualcomm Snapdragon 1.8GHz octa-core 64-bit		
Mémoire		RAM : 4GB – Flash : 64GB – Capacité de stockage max. : 128GB (Micro-carte SD)		
Technologie		CMOS 1280 x 800		
Source lumineuse et visée		Illumination avec LED blanche (625nm) Visée avec diode laser		
Profondeur de champ	EAN-13	60 – 420mm (13mil)	Data Matrix	110 - 275mm (10mil)
	CODE 39	102 – 205mm (5mil)	QR	40 - 230mm (15mil)
	PDF417	90 – 173mm (6.67mil)		
Champ de vision horizontal		44°		
Décodage	1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM 128, EAN-8, JAN-8, EAN-13, PDF417, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 25, ITF-6, ITF-14, Deutsche 14 Deutsche 12, COOP 25, Matrix 25, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar/NW7, Code 93, Code 11, Plessey, MSI/Plessey, GS1 Databar. QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, etc.		
	2D	QR Code, Data Matrix, CSC, PDF417, etc.		

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	155 (L) x 78 (l) x 20mm (H)
Poids	265g (batterie incluse)
Ecran et affichage	5" (1280x720) – Ecran tactile capacitif, Gorilla® Glass
Clavier et boutons	10 touches – Boutons : volume +, volume -, scan, menu (4 touches)
Interface	Micro USB
Batterie	3.8V, 4500mAh
Notifications	Vibreur, son et LED multi-couleurs
Alimentation	Output : DC 5V, 2A ; Input : AC 100 ~ 220V, 50 ~ 60 Hz
Audio	Microphone, speaker ; Audio jack : 3.5mm
Caméra	Frontale 2 megapixel, arrière 13 megapixels, auto focus, flash LED

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-20°C à +55°C
Température de stockage	-40°C à +70°C
Humidité ambiante	5% à 95% (sans condensation)
ESD	±15 KV (air) ; ±8 KV (direct)
Résistance aux chutes	1.5 mètre
Protection	IP65

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CONNEXION SANS FIL

WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n, 2.4GHz et 5GHz
WPAN Radio	Bluetooth 4.2 LE, backward compatible
RFID	13.56MHz RFID ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693
GPS	GPS (AGPS), GLONASS

GESTION

Software	Ndevor by NEWLAND (MDM, SOTI (MDM)
----------	------------------------------------

ACCESSOIRES

Standard	Batterie, adaptateur AC, câble USB
Options	Support chargeur, socle, pistol grip, étui en caoutchouc, sangle, Support de rechargement multiple (4 batteries simultanément)

GESTION

Garantie	2 ans
----------	-------

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.