

N7 Cachalot Pro

PDA



Newland
SCANNING MADE SIMPLE

CARACTÉRISTIQUES

Écran 4.0", résolution 480x800

Possibilité de choisir entre 29, 38 et 47 touches

Batterie remplaçable et à chargement rapide,

Dimensions : 200(H) x 70(L) x 29(P) mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

PERFORMANCE	
OS	Android 10, avac GMS, Android ntrprise Recommended (AER)
Processeur	Qualcomm Snapdragon 1.8GHz main frequency
Mémoire RAM	Wifi seule : 3GB 4G : 4GB
Mémoire Flash	Wifi seule : 32GB 4G : 64GB
Extension Stockage Mémoire (Max.)	MicroSD/TF card (max. 128GB)
Profondeur de champ EAN13 (13mil)	SR : 40-480mm ; MR: 130-705mm
Profondeur de champ Code 39 (5mil)	SR : 80-350mm ; MR: 200-575mm
Profondeur de champ PDF417 (6,67mil)	SR : 60-320mm ; MR: 175-550mm
Profondeur de champ Data Matrix (10mil)	SR : 55-355mm ; MR: 185-520mm
Profondeur de champ QR (15mil)	SR : 50-400mm ; MR: 195-550mm
DATA CAPTURE	
1D	Tous les principaux codes 1D, dont Code128, Code 49, Code 16K, (GS1128) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, Codabar, Code93, Code 11, Plessey, MSI Plessey, RSS.
2D	Tous les principaux codes 2D, dont Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, DataMatrix, DotCode.
PHYSICAL	
Dimensions	200(H) x 70(L) x 29(P) mm (58mm)
Poids	360g (avec batterie)
Affichage	Écran 4.0" WVGA IPS Gorilla Glass, résolution 480x800, avec gants et écran mouillé
Clavier	29, 38 or 47 physical buttons, white backlight function
Boutons	Deux boutons de scan (gauche / droite), Trois boutons tactiles de navigation
Port	Chargement rapide QC3.0, Type-C port 9V/2A
Batterie	3.8V, 5100 mAh
Durée de vie de la batterie	Scanneur: > 15 heures continues; standby: 500 heures
Notifications	Vibreur, son, et LED multi couleur
Alimentation en entrée	AC 100~240V,50~60Hz
Alimentation en sortie	Type-C 9V/2A,15V/1.2A
Capteurs	Capteur de gravité ; capteur à effet Hall
Extension	Carte MicroSD/TF (max. 128GB)
Camera	13 Megapixels, PDAF, avec lampe LED
SIM	Nano+Nano ou Nano+TF

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ENVIRONNEMENT	
Température en opération	-20°C à +55°C
Température en stockage	-40°C à +70°C
Humidité	5% à 95% (sans condensation)
Décharge électrostatique	± 8KV (direct) ; ± 15KV (air)
Chute	1,8m
Étanchéité	IP65
SANS FIL	
WWAN Radio	2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz; 3G: WCDMA: B1/B2/B5/B7/B8/B20/B28a&b, CDMA 1x/EVDO: BC0; 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28a&b, TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 (100M)
WLAN Radio	802.11 a/b/g/n/ac, compatible avec 11 d/h/i/k/r/v/w, supporte 2.4G et 5G dual frequency; Roaming: Super Fast Roaming
WPAN Radio	Dual mode, Bluetooth 4.2+LE (backward compatible)
RFID	NFC: 13.36MHz ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags
GPS	GPS-A, GPS-BeiDou, GLONASS
ACCESSOIRES	
Standard	Support unique avec technologie de connexion en guirlande (permet de relier jusqu'à 4 chargeurs à fente unique à un chargeur multiple), poignée pistolet, chargeur de batterie à 4 fentes, film de protection de l'écran.
Options	Dragonne, Cable USB, batterie et adaptateur (Support charge rapide)
DEVICE MANAGEMENT	
Software	Ndevor (MDM / Device Configuration), SOTi (MDM), Airwatch (MDM), StayLinked (TE), Ivanti Velocity (TE)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.