

NP - 2411

IMPRIMANTE KIOSQUE 58MM



NIPPON PRIMEX INC.

CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosque thermique 58mm (2")

Impression de tickets/reçus

Vitesse d'impression : 150mm/s

Facilité du chargement papier par ouverture de la tête d'impression

Impression de code-barres 1D/2D

Options : Bouche guide-papier et retraction presenter

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

CARACTERISTIQUES DETAILLEES	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Nombre de points par ligne	416 points
Résolution	203 dpi (8points/mm)
Largeur d'impression	52mm
Largeur papier	58mm
Epaisseur papier	59 à 150 µm
Diamètre rouleau papier	83mm max
Vitesse d'impression	150mm/seconde
Caractères	Internationaux, Anglais, Grecs, Japonais, Polonais, Russe, Scandinave, Turc, Chinois, Coréen
Codes-barres	UPC-A/E, EAN-13/8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, QR Code (modèle 2)
Interfaces	USB (V2.0 Full speed) et RS232C (série)
Massicot	Coupe totale ou partielle (sélection par commande)
Voltage	DC 24V
Conditions d'utilisation	-15°C à +60°C
Drivers	EX Driver, DS Driver, Linux CUPS Driver, OPOS Driver, Library for Android
Dimensions (sans rouleau papier)	103.6 (l) x 123.5 (P) x 77.3 (H) mm

OPTIONS	
PS11-E2	Câble d'alimentation
BEZ-320/330/331/332	Bouches guide papier
NPT-306	Presenter de rétractation
UPH-LA	Support papier

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.