

NQuire 1000 Manta II

Terminal interactif multifonctions



CARACTERISTIQUES

Terminal interactif multifonctions tactile 10.1"

Lecteur codes-barres 1D/2D

Système d'exploitation Android 7.1

Développement et utilisation de vos propres applications

Facile à installer, plusieurs supports de montage disponibles

Nombreuses options : RFID, NFC, lecteur cartes magnétiques et cartes à puces

Applications : Terminal d'information client, borne de prix, espace fidélité, borne de contrôle d'accès, borne de gestion du temps



Lecteur NFC



Lecteur carte magnétique



Support bureau pliable



Support magnétique pour étagère



Support mural

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Références	NQuire1000NSRW-C	Terminal 10" tactile, Bluetooth, WIFI, Lan. Pas de scanner 2D
	NQuire1000PRW-C	Terminal 10" tactile, Bluetooth, WIFI, Lan/POE, Scanner 2D
Performance	Processeur	RK3368, Cortex-A53 1.5 GHz , PowerVR G6110 GPU
	Système d'exploitation	Android 7.1
	Mémoire	2GB DDR3 / 8GB eMMC
Physique	Dimensions (en mm)	252 x 184x 33
	Poids	615 g (sans câble d'alimentation ni support métallique)
	Affichage	10.1" WXGA, 1280x800 TFT LCD, écran tactile capacitif 10 points
	Trous de fixation VESA	Trous pour vis de fixation : 75x75mm
Alimentation	Pile horloge	Pile (Lithium) bouton non-rechargeable pour horloge temps réel
	DC - entrée	AC100~240V, 50~60Hz, 2A max, DC12V +-5%
	Consommation	1KHz lecture audio etc... 18W maximum, OFF : 0W
	Indicateur LED	1 LED. Alimenté = rouge. Prêt à fonctionné = vert. OFF = LED éteinte
Environnement	Températures utilisation	0°C à 40°C
	Températures stockage	-10°C à 55°C
	Humidité	20% à 65% (40°C)
	Etanchéité	IP54
Codes-barres	Codes-barres 1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey, etc.
	Codes-barres 2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417, etc.
Connectivité	WiFi	WiFi 802.11 b/g/n
	Bluetooth	BT 4.1
	LAN	RJ45 Ethernet, 10/100 BaseT / POE (Power Over Ethernet)
Périphériques	Appareil photo	5.0 MP (frontale)
	Audio	1 x 3.5mm casque + prise jack 2 haut-parleurs intégrés 1.5W
	Capteur	G-sensor
	Touches	Vol+ ; Vol- / Haut ; Bas / Sortie / Bouton alim
	Modules optionnels	Lecteur NFC / Lecteur MSR (disponible en Q2, 2019)
Ports	Ports USB	1 port USB 2.0 host, type A + 1 port Micro USB 2.0
	Fente carte SD	Fente carte SD avec rabat (compatible SDHC class 10)
	Port GPIO	1 x port GPIO
	Connecteurs d'extensions	2 x POGO-PIN, USB 2.0 / Supporte jusqu'à 2 modules simultanément
	DC-in	4mm DC-in jack, 12V/2A
Multimédia	Vidéo	MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV
	Audio	MP2, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF
	Image	JPG, BMP, GIF
	GPS	GPS et GLONASS (option)
Certification		CE / ROHS/ FCC
Accessoires inclus		Multi-pin, multi-plug AC/DC adaptateur avec câble d'alimentation

www.rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ACCESSOIRES POUR NQUIRE

MODULES RFID

	13.56M NFC Module	125K Module
Protocole	Conforme au protocole ISO14443A/B	Lecture uniquement des cartes d'identité basse fréquence (EM4200 et autres cartes compatibles) Lecture / Écriture des cartes basse Fréquence (EM4305 et autres cartes compatibles)
Operation distance	0-3 cm	0-3 cm
Consommation	En fonctionnement : 300mA Maximum : 400mA	En fonctionnement : 100mA Maximum : 350mA
Poids	35,5g	33,2g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 59mm x Hauteur : 22mm	
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C	
Température de stockage	-20°C ~ 60°C	
Certifications	FCC, CE, ROHS	

MODULE 4G-LTE

Système	FDD LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8 GSM : B3/B8
Carte SIM	Micro SIM
Consommation	En fonctionnement : 100mA Maximum : 2,5A
Poids	35,5g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 58mm x Hauteur : 22mm
Température d'exploitation	5°C ~ 50°C
Température de stockage	-10°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

MODULE MSR

Protocole	Conforme cartes ISO/IEC 7811-2
Track	Prend en charge le décodage 3 pistes des cartes à bande magnétique
Consommation	En fonctionnement : 50mA Maximum : 80mA
Lecture recto-verso	Oui
Poids	41g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 43mm x Hauteur : 29mm
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.