

NQUIRE 1500 MOBULA

MICROKIOSQUE 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Tablette 15" avec scanner de codes-barres 1D/2D intégré

Possède sa propre technologie de numérisation mégapixel

Connexion Bluetooth, WiFi et Ethernet (support PoE)

Système d'exploitation : Android 7.1

Interfaces : USB 2.0, Micro USB 2.0, GPIO programmables, Port réseau RJ45

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Système d'exploitation		Android 7,1
Mémoire		RAM : 2GB DDR3 Flash : EMMC 8GB
Processeur		RK3288, ARM Cortex-A53 ; jusqu'à 1,5 GHz
Décodage	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI Plessey
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, CSC, Astec Code, Maxicode, MicroPDF417

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions	283,64 (H) x 380,35 (L) x 27,7 (P) mm
Poids	1 315 g
Matière	Plastique
Norme VESA	Conforme au support standard VESA 75, permettant un montage facile sur les étagères et les murs
Ecran et affichage	15" (1920*1080) – Luminosité: 250cd/m ² (typ.) Rétroéclairage LED Écran tactile capacitif 5 points
Boutons	(Vol + / Vol -) / (Haut / Bas) / Sortie / Interrupteur d'alimentation
Interface	USB 2.0, port de type A, micro USB 2.0 de type B, OTG, tête 1x DC, port réseau 1x RJ45 10 Mo/100Mo, 2x GPIO programmables (2 entrées – 2 sorties)
Batterie	Pas de batterie principale, batterie d'horloge RTC
Alimentation	Entrée : 12 V CC ± 5 % - Sortie : 12 V CC, 2 A
Capteurs	Prise en charge du capteur de gravité
Alimentation par Ethernet	802.3af
Audio	2 x haut-parleurs intégrés 801,3W, 1 x microphone
Emplacement pour extension	Compatible 1x MicroSDHC classe 10
Appareil photo	Avant : 5 MP
Vidéo	Lecture vidéo H.264 en temps réel Affichage 1080P @30fps

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



READ WRITE & TRANSMIT

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-10°C à +50°C
----------------------------	---------------

Température de stockage	-20°C à +60°C
-------------------------	---------------

CONNEXION SANS FIL

WWLAN Radio	IEEE 802,11 b/g/n/ac (2,4GHz), IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (5 GHz)
-------------	---

ACCESSOIRES

Standard	Alimentation, support de montage mural Vesa75 avec inclinaison réglable (WMV750)
----------	--

LOGICIEL

MDM	Ndevor, SOTI
-----	--------------

Émulation de terminal	IVANTI
-----------------------	--------

Outils de configuration	Ndevor
-------------------------	--------

CERTIFICATIONS

FCC/CE/ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ACCESSOIRES POUR NQUIRE

MODULES RFID

	13.56M NFC Module	125K Module
Protocole	Conforme au protocole ISO14443A/B	Lecture uniquement des cartes d'identité basse fréquence (EM4200 et autres cartes compatibles) Lecture / Écriture des cartes basse Fréquence (EM4305 et autres cartes compatibles)
Operation distance	0-3 cm	0-3 cm
Consommation	En fonctionnement : 300mA Maximum : 400mA	En fonctionnement : 100mA Maximum : 350mA
Poids	35,5g	33,2g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 59mm x Hauteur : 22mm	
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C	
Température de stockage	-20°C ~ 60°C	
Certifications	FCC, CE, ROHS	

MODULE 4G-LTE

Système	FDD LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8 GSM : B3/B8
Carte SIM	Micro SIM
Consommation	En fonctionnement : 100mA Maximum : 2,5A
Poids	35,5g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 58mm x Hauteur : 22mm
Température d'exploitation	5°C ~ 50°C
Température de stockage	-10°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

MODULE MSR

Protocole	Conforme cartes ISO/IEC 7811-2
Track	Prend en charge le décodage 3 pistes des cartes à bande magnétique
Consommation	En fonctionnement : 50mA Maximum : 80mA
Lecture recto-verso	Oui
Poids	41g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 43mm x Hauteur : 29mm
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.