

NQUIRE 750 - STINGRAY

TABLETTE AVEC SCANNER 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Tablette 7" (1280 x 800 pixels) avec scanner de codes-barres 1D/2D intégré

Scanner Megapixel intégré à un angle de 20° pour une lecture rapide des codes-barres, quelle que soit leur taille

L'écran affichant des couleurs nettes est idéal pour diffuser des vidéos lorsqu'il n'est pas utilisé

Conforme au support standard VESA 75, permettant un montage facile sur les étagères et les murs

Connexion : WiFi, Ethernet, PoE (Powered Ethernet) et Bluetooth

Système d'exploitation : Android 7.1

Accessoires en options : Module RFID, Module 4G-LTE, Module MSR (Lecteur de cartes à bandes magnétiques)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Système d'exploitation		Android 7.1		
Processeur		1,5GHz octa-core 64-bit		
Mémoire		RAM : 2GB DDR3 Flash : 8GB Emmc		
Capacité de stockage maximale		Jusqu'à 128GB (carte Micro SD)		
Technologie		1280 x 800 CMOS		
Source lumineuse et visée		LED blanche ; Diode laser 650nm		
Profondeur de champ	EAN-13	70 – 600mm (13mil)	Data Matrix	110 - 260mm (10mil)
	CODE 39	120 – 280mm (5mil)	QR	55 - 400mm (15mil)
	PDF417	110 - 230mm (6.67mil)		
Contraste d'impression		25 % min.		
Angle de balayage		Rotation : 360° ; Inclinaison : ± 50° ; Déviation: ± 50°		
Champ de vision		Horizontal : 42° ; Vertical : 28°		
Décodage	1D	Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, GS1 Composite Code, Matrix 2 of 5, Code11, Industrial 25, Standard 25, Plessey, MSI-Plessey etc.		
	2D	PDF417, QR Code, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Aztec Code, Maxicode, MicroPDF417 etc.		

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions	Largeur : 138,5mm x Hauteur : 195mm x Profondeur : 25mm
VESA	Conforme au support standard VESA 75
Écran et affichage	7" (1280x800 IPS display) Tactile capacitif 5-point
Interface	USB 2.0 host, type A port, micro USB 2.0 type B, OTG, programmable GPIO (2 in - 2 out)
Input voltage	DC12V, 2A
Consommation	12W max.
Alimentation	Input : AC110 ~ 220V, 50~60Hz ; Output : DC12V, 2A
Capteurs	Gravity Sensor
PoE (Power Over Ethernet)	IEEE 802.3af
Audio	Haut-parleur stéréo 82dB dual-channel

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	0°C à +40°C
Température de stockage	-10°C à +55°C
Humidité	20 % à 65 % (40°C)
Protection	IP54

CONNEXION SANS FIL

WLAN Radio	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz et 5Ghz (en option)
WPAN Radio	Bluetooth 4.0 LE, EDR + BLE (en option)
RFID	ISO/IEC 14443 A/B ISO/IEC 15693; MIFARE 1K/4K; MIFARE DESFire; Sony FeliCa (en option)

DEVICE MANAGEMENT

Software : Ndevor (MDM, Device Configuration), SOTi (MDM), StayLinked (TE)

CERTIFICATIONS

CE, RoHS, IEC/EN 62471

GARANTIE

2 ans

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ACCESSOIRES POUR NQUIRE

MODULES RFID

	13.56M NFC Module	125K Module
Protocole	Conforme au protocole ISO14443A/B	Lecture uniquement des cartes d'identité basse fréquence (EM4200 et autres cartes compatibles) Lecture / Écriture des cartes basse Fréquence (EM4305 et autres cartes compatibles)
Operation distance	0-3 cm	0-3 cm
Consommation	En fonctionnement : 300mA Maximum : 400mA	En fonctionnement : 100mA Maximum : 350mA
Poids	35,5g	33,2g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 59mm x Hauteur : 22mm	
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C	
Température de stockage	-20°C ~ 60°C	
Certifications	FCC, CE, ROHS	

MODULE 4G-LTE

Système	FDD LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8 GSM : B3/B8
Carte SIM	Micro SIM
Consommation	En fonctionnement : 100mA Maximum : 2,5A
Poids	35,5g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 58mm x Hauteur : 22mm
Température d'exploitation	5°C ~ 50°C
Température de stockage	-10°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

MODULE MSR

Protocole	Conforme cartes ISO/IEC 7811-2
Track	Prend en charge le décodage 3 pistes des cartes à bande magnétique
Consommation	En fonctionnement : 50mA Maximum : 80mA
Lecture recto-verso	Oui
Poids	41g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 43mm x Hauteur : 29mm
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.