

NQUIRE 800 II PLUS

TABLETTE AVEC SCANNER 1D/2D



CARACTERISTIQUES

Tablette 8" (800 x 1280 pixels) avec scanner de codes-barres 1D/2D intégré

Protection renforcée et tablette waterproof (IP67)

Connexion Bluetooth, 3G, WiFi et GPS

Système d'exploitation : Windows 10 Pro

Connexion : Micro USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PERFORMANCES

Système d'exploitation		64Bit Windows 10 Pro
Mémoire		RAM : 4GB RAM Flash : 64GB ROM
Processeur		1.44 GHz jusqu'à 1.92 GHz, 64-Bit Quad Core; Chip: Intel Atom® x5-Z8350
Capacité de stockage maximale		Jusqu'à 128 GB (cartes SDHC/SDXC)
Décodage	1D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC / EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI Plessey
	2D	PDF417, Data Matrix ECC200 / 000 / 050 / 080 / 100 / 140, QR Code

MÉCANISME / ALIMENTATION

Dimensions		235 x 147 x 22mm
Poids		875g
Ecran et affichage		8" (800x1280) – Luminance: 380cd/m ² (typ.) Contrast ratio: 600:1(min), 800:1(typ.)
Boutons		2 raccourcis tactiles
Interface		Micro USB
Batterie		8 000 mAh Lithium-polymer Autonomie : 5-7 heures d'utilisation – 250 heures en veille
Alimentation		Output : Gravity Acceleration Sensor (G-Sensor)
Audio jack		3.5mm
Pogo Pin		√
Caméra		5 megapixels avec auto focus
Vidéo		HD (1280 x 720) @ 30FPS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ENVIRONNEMENT

Température d'exploitation	-5°C à +40°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Résistance aux chutes	1.2 mètre
Protection	IP67

CONNEXION SANS FIL

WWAN Radio	3G Micro SIM (3FF); Band 900 / 2100 MHz
WLAN Radio	802.11 ac/a/b/g/n, 2.4Ghz and 5Ghz, WEP, WPA2-Personal AES, WPA2-Enterprise AES, 8-2.11x WEP with EAP method PEAP, EAP-SIM, EAP-TTLS
WPAN Radio	Bluetooth 4.0
GPS	GPS / GLONASS

ACCESSOIRES

Standard	Stylet, dragonne, bloc d'alimentation secteur, câble USB OTG
----------	--

CERTIFICATIONS

IEC2 / FDA II, IEC60825 / EN60825-1

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

ACCESSOIRES POUR NQUIRE

MODULES RFID

	13.56M NFC Module	125K Module
Protocole	Conforme au protocole ISO14443A/B	Lecture uniquement des cartes d'identité basse fréquence (EM4200 et autres cartes compatibles) Lecture / Écriture des cartes basse Fréquence (EM4305 et autres cartes compatibles)
Operation distance	0-3 cm	0-3 cm
Consommation	En fonctionnement : 300mA Maximum : 400mA	En fonctionnement : 100mA Maximum : 350mA
Poids	35,5g	33,2g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 59mm x Hauteur : 22mm	
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C	
Température de stockage	-20°C ~ 60°C	
Certifications	FCC, CE, ROHS	

MODULE 4G-LTE

Système	FDD LTE : B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA : B1/B8 GSM : B3/B8
Carte SIM	Micro SIM
Consommation	En fonctionnement : 100mA Maximum : 2,5A
Poids	35,5g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 58mm x Hauteur : 22mm
Température d'exploitation	5°C ~ 50°C
Température de stockage	-10°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

MODULE MSR

Protocole	Conforme cartes ISO/IEC 7811-2
Track	Prend en charge le décodage 3 pistes des cartes à bande magnétique
Consommation	En fonctionnement : 50mA Maximum : 80mA
Lecture recto-verso	Oui
Poids	41g
Dimensions	Longueur: 71mm x Largeur: 43mm x Hauteur : 29mm
Température d'exploitation	-10°C ~ 50°C
Température de stockage	-20°C ~ 60°C
Certifications	FCC, CE, ROHS

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.