

SK1-211

Imprimante kiosk 60mm type II



Référence : SK1-211 SF2 000003



CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosk de tickets/reçus largeur 60mm type II

Haute vitesse d'impression: 250mm/sec

Ouverture de la tête d'impression pour faciliter le chargement papier (Drop in)

Diamètre maximum rouleau papier : 120mm

Haute fiabilité et maintenance facile

Adaptation en environnement intérieur ou extérieur

Moteur « pas à pas » spécialement conçu pour les applications pétrolières

Interfaces : Série, USB

Compatibilité Android à partir du firmware V2.60.00, en USB uniquement

Cable série RS232 (Réf. 52-CB-SK1-S4) et support d'attache (Réf. 52-CORE25) fournis

OPTIONS complémentaires



Support pour rouleau de 200 mm (52-HL1-SK1, 52-HL2-SK1)
ou de 254 mm (52-HL3-SK1, 52-HL4-SK1)

Bouche (Réf. 52-BZ-SK1)

Bouche à LED (Réf. 52-BLB-SK1-1)

Paper presenter (Réf. 52- PR-SK1-21)

Paper presenter à LED (Réf. 52- PR2-SK1-21)



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique direct
Vitesse d'impression		Max. 250mm/seconde
Résolution		203dpi (8 points/mm)
Papier	Diamètre rouleau	120mm
	Epaisseur	Sans paper presenter : 59 à 150 μm (52g/m ² à 128g/m ²)
	Diamètre mandrin	12mm ou 25.4mm
	Largeur papier	58/60mm (variable fixe)
	Largeur d'impression	54/56mm (variable fixe)
Interfaces		Série (RS-232C), USB 2.0
Capteurs papier		Presque fin de papier, marque noire, espacement
Paper presenter	Vitesse	Max. 280mm/seconde
	Longueur reçu	50 à 250mm
	Epaisseur acceptée	59 à 100 μm (52g/m ² à 85g/m ²)
	Modes d'opération	Serrage, rétraction, sortie continue
Cutter		Coupe partielle / coupe totale
Types de caractères	ASCII	PC437/850/852/857/858/863/865/866/860/862/864/737/ WPC1252/1252_2/1254/1250/1251
	Téléchargement	Disponible
Mémoire		Mémoire tampon 8kB, mémoire utilisateur, mémoire non volatile
Enregistrement logos		Téléchargement images bit
Codes-barres	1D	UPC-A/E, JAN13/8, Code39, ITF, CODABAR, Code128, GS1 Databar Omni-directional, Truncated, Limited, Stacked, Stacked Omni-directional
	2D	QR, MaxiCode, MicroPDF417, DataMatrix, Micro QRCode, PDF 147
Commandes		ESC/POS® Conformity
Normes		CE, VCCI, FCC, Class A
Durée de vie tête d'impression		200 millions d'impulsions ou plus Résistance à l'abrasion : 150km ou plus
Durée de vie cutter		2 millions de coupes ou plus (pour épaisseur 75 μm (60g/m ²))
Alimentation		DC 24V $\pm 5\%$ / TYP 2.7A
Consommation		Standby : $\leq 70\text{mA}$ Impression : Moyenne 2.5A (pic à 7.5A)
Conditions d'utilisation		-20°C à +60°C 20% à 85% d'humidité (sans condensation)
Conditions de stockage		-30°C à +70°C 10% à 90% d'humidité (sans condensation)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Rouleau 83mm : 104 x 129.2 x 73.6 Rouleau 102mm : 104 x 137.3 x 79.5 Rouleau 120mm : 104 x 145.5 x 85.4
Poids		525g (sans rouleau)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.