

SK1-311

Imprimante kiosque 80mm type IV

Référence: **SK1-311 SF4 000003**



CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosque de tickets/reçus largeur 80mm type III

Haute vitesse d'impression: 250mm/sec

Ouverture de la tête d'impression pour faciliter le chargement papier (Drop in)

Diamètre maximum rouleau papier : 120mm

Haute fiabilité et maintenance facile

Adaptation en environnement intérieur ou extérieur

Moteur « pas à pas » spécialement conçu pour les applications pétrolières

Interfaces : Série, USB

Cable série RS232 (Réf. 52-CB-SK1-S4) fourni à la demande

Supports d'attache (Réf. 52-CORE25) fournis

OPTIONS complémentaires


Support pour rouleau de 200 mm (52-HL1-SK1, 52-HL2-SK1)
ou de 254 mm (52-HL3-SK1, 52-HL4-SK1)

Bouche (Réf. 52-BZ-SK1)

Bouche à LED (Réf. 52-BLB-SK1-1)

Paper presenter (Réf. 52- PR-SK1-31)

Paper presenter à LED (Réf. 52- PR2-SK1-31)



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique direct
Vitesse d'impression		Max. 250mm/seconde
Résolution		203dpi (8 points/mm)
Papier	Diamètre rouleau	120mm
	Epaisseur	Sans paper presenter : 59 à 150 μm (52g/m ² à 128g/m ²)
	Diamètre mandrin	12mm ou 25.4mm
	Largeur papier	58/60/80/83mm (variable fixe)
	Largeur d'impression	54/58/72/80mm (variable fixe)
Interfaces		Série (max. 115.2kbps), USB 2.0
Capteurs papier		Presque fin de papier, marque noire, espacement
Paper presenter	Vitesse	Max. 280mm/seconde
	Longueur reçu	50 à 250mm
	Epaisseur acceptée	59 à 100 μm (52g/m ² à 85g/m ²)
	Modes d'opération	Serrage, rétraction, sortie continue
Cutter		Coupe partielle / coupe totale
Types de caractères	ASCII	PC437/850/852/857/858/863/865/866/860/862/864/737/ WPC1252/1252_2/1254/1250/1251
	Téléchargement	Disponible
Mémoire		Mémoire tampon 8kB, mémoire utilisateur, mémoire non volatile
Enregistrement logos		Téléchargement images bit
Codes-barres	1D	UPC-A/E, JAN13/8, Code39, ITF, CODABAR, Code128, GS1 Databar Omni-directional, Truncated, Limited, Stacked Omni-directional
	2D	QR, MaxiCode, MicroPDF417, DataMatrix, Micro QRCode
Commandes		ESC/POS® Conformity
Normes		CE, VCCI, FCC, Class A
Durée de vie tête d'impression		200 millions d'impulsions ou plus Résistance à l'abrasion : 150km ou plus
Durée de vie cutter		2 millions de coupes ou plus (pour épaisseur 75 μm (60g/m ²))
Alimentation		DC 24V $\pm 5\%$ / TYP 2.7A
Consommation		Standby : $\leq 70\text{mA}$ Impression : Moyenne 2.5A (pic à 7.5A)
Conditions d'utilisation		-20°C à +60°C 20% à 85% d'humidité (sans condensation)
Conditions de stockage		-30°C à +70°C 10% à 90% d'humidité (sans condensation)
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		Rouleau 83mm : 127 x 129.2 x 73.6 Rouleau 102mm : 127 x 137.3 x 79.5 Rouleau 120mm : 127 x 145.5 x 85.4
Poids		630g (sans rouleau)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

SK1-311

Notification de modification

Modification CPU

Caractéristiques	Ancien modèle	Nouveau modèle
CPU	LPC1778FET208	STM32F446ET6 ou un de ses équivalents
Fréquence interne	48Mhz	120Mhz
Version Firmware	Ver 2.xx	Ver 3.xx
Interface	=	Fixé à 8BIT, 7BIT plus disponible

Nouvelle tête d'impression

Caractéristiques	Ancien modèle	Nouveau modèle
Nom modèle tête d'impression	TAE Series	TAP Series
Rapidité de transfert des données	Max 10MHz	Max 12MHz
Longueur câble FFC	Max 1,0m	Max 1,7m
Résistance DES directe à la borne d'entrée	1,5KV	3,5KV
Revêtement de protection	E-coating	P-coating
Résistance aux rayures	Amélioré de 80 %	
Résistance à l'usure	Amélioré de 30 %	

Nouvelle tête



Ancienne tête

