

SK1-31H



IMPRIMANTE KIOSQUE 80mm



SANEI SANEI ELECTRIC INC.



CARACTERISTIQUES

- Imprimante kiosque de tickets/reçus 80mm avec alimentation 12V
- Mode économie d'énergie particulièrement adapté à l'énergie solaire
- Vitesse d'impression : 150mm/seconde
- Ouverture de la tête d'impression pour faciliter le chargement papier (Drop in)
- Conçue pour imprimer un papier de 58 à 83mm de largeur et de 0.059 à 0.10mm d'épaisseur
- Diamètre maximum rouleau papier : 120mm
- Haute fiabilité et maintenance facile
- Interfaces : RS-232, USB
- Compatibilité Android à partir du firmware V2.60.00, en USB uniquement

OPTIONS

- Paper presenter (PR-SK1)
- Bouche guide papier (BZ-SK1) et bouche LED (LB-SK1)
- Supports pour rouleaux de diamètre large 200mm (HL1 & HL2)
- Impression codes-barres 2D

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Mode d'impression	Thermique direct ligne
Résolution	8 pts/mm (203 dpi)
Nombre de points	640 pts/ligne Max.
Largeur d'impression	80mm Max.
Vitesse d'impression	150mm/sec Max. 120mm/sec en mode économie d'énergie
Rouleau papier	Largeur : 58-83mm Epaisseur : 0.06-0.10mm Diamètre du rouleau : Ø 120mm Max. (Ø 200 mm en option)
Type de caractères	8 x 16, 12 x 24, 24 x 24 (KANJI) et 16 x 16 (KANJI)
Code à barres	JAN8/13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, UPC-A/E, Option : QR, Maxicode, PDF417
Chargement papier	Ouverture de la tête ou chargement automatique
Cellules	Fin de papier, Presque fin de papier, Marque noire Option : cellule d'espacement étiquette
Massicot	Coupe totale ou partielle (Sélection par commande)
Interface	RS232C+USB2.0
Emulation	ESC/POS
Alimentation	12VDC $\pm$ 10%
Température en fonctionnement	-20 à +50 °C, 20% RH à 85% RH (pas de condensation)
Température de stockage	-30 à +70°C
Fiabilité	150 km 200 millions impulsions / Tête d'impression 1 000 000 coupes/Massicot
Normes	CE, FCC, VCCI
Dimensions hors-tout	127(l) x 145.5(P) x 85.4(h) mm
Poids	Environ 630g

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

PAPER PRESENTER



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

	PR-SK1-21	PR-SK1-31
Références compatibles	SK1-201, 211, 221, V211	SK1-301, 311, V311
Largeur papier	58 - 60 mm	80 - 82,5 mm
Épaisseur papier	0,059 à 0,10 mm	0,059 à 0,15 mm
Diamètre rouleau papier	Φ 25,4 (intérieur) x 31,4 (extérieur) mm	
Longueur du papier	50 à 250 mm	
Vitesse d'éjection	Max. 240 mm/sec	
Mode opératoire	Clamp mode / Retraction mode / Continuous mode	
Environnement d'utilisation	-10 à +60°C Humidité : 20 % à 85%RH (sans condensation)	
Environnement de stockage	-30 à +70°C Humidité : 10 % à 90%RH (sans condensation)	
Dimensions	95,8 x 48 x 53,5 mm	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr



	BZ-SK1-1
Références compatibles	Toutes les imprimantes 2" et 3", paper guide disponible en option pour les rouleaux de largeur 58mm
Poids	Sans paper guide : 22g
Couleurs	-
Dimensions (Bouche seule)	90(l) × 35(P) × 30.9(H) mm
Largeur papier	58 - 82.5mm
Épaisseur papier	59µm - 150µm
Capteur papier	OUI
Témpérature	D'exploitation : -20°C à +60°C De stockage : -30°C à +70°C

HL1**HL2****HL4**

OPTIONS SK1

LARGE PAPER HOLDER

	HL1	HL2	HL4
Références compatibles	SK1-201, 211, 21H SK1-31H,301, 311	SK1-201, 211, 21H SK1-31H, 301, 311	SK1-201, 211, 21H SK1-31H,301, 311 SK1-40, 41
Largeur papier	58 ± 1mm / 60 ± 1mm / 80 ± 1mm/ 82.5±0.5mm	57.5 / 59.5 / 79.5 / 82.5 ± 0.5mm	59.5 / 57.5 ± 0.5mm 82.5 / 79.5 ±0.5mm 111.5 / 82.5 / 79.5 ±0.5mm
Diamètre rouleau papier	Φ 200mm (Max)	Φ 200mm (Max)	Φ 254mm (Max)
Épaisseur papier	59 ~ 150µm	59 ~ 150µm	59 ~ 150µm
Dimensions (l x P x H)	HL1- 58/60 : 97.8×205.2×145.2mm HL1- 80/83 : 123.2×205.2×145.2mm	104.8 x 199.3 x 124.9mm	HL4 - SK1-41 : 164.2×137.4×164mm HL4 - SK1-31: 126.0×137.4×164mm HL4 - SK1-21: 104.0×137.4×164mm
Poids	Environ 900g (sans rouleau papier)	Environ 450g (sans rouleau papier)	Environ 830g (sans rouleau papier)
Environnement d'utilisation	Température : -20°C ~ +60°C Humidité : 20%RH ~ 85%RH (sans condensation)		
Environnement de stockage	Température : -30°C ~ +70°C Humidité : 10%RH ~ 90%RH (sans condensation)		

www.rwt.fr**SANEI** SANEI ELECTRIC INC.

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

Support d'attache pour SK1



www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.