

SK5 - 3 1



Imprimante kiosque 80mm



SANEI

Référence:

SK5-31SF 000000 - Sans paper holder USB

SK5-31WF 000000 - Sans paper holder LAN

SK5-31SF 010000 - Avec paper holder USB

SK5-31WF 010000 - Avec paper holder LAN

SK5-31SF 110000 - Avec paper holder USB + Bouche à LED

SK5-31WF 110000 - Avec paper holder LAN + Bouche à LED

CARACTERISTIQUES

Imprimante kiosque de tickets/reçus largeur 80mm

Vitesse d'impression: 250mm/sec

Fonction anti-bourrage de papier

Support de rouleau de papier de 150 mm max.

Modèle Ethernet disponible

Guide papier réglable (2 - 3 pouces)

Support d'installation de rouleau de papier multipositions (12 positions)

Interfaces : Série, USB

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne thermique direct
Vitesse d'impression		Max. 250mm/seconde
Résolution		203dpi (8 points/mm)
Papier	Diamètre rouleau	150mm max.
	Épaisseur	59 à 150 μ m (52g/m ² à 128g/m ²)
	Diamètre mandrin	12mm ou 25.4mm
	Largeur papier	54 – 82,5mm (variable fixe)
Interfaces		USB 2.0 and RS-232C LAN and USB 2.0
Support rouleau		1 bras (12 positions possibles)
Capteurs papier		Presque fin de papier, marque noire, espacement
Presenter (incorporé)	Vitesse	Max. 600mm/seconde
	Longueur reçue	60 à 250mm
	Modes d'opération	Serrage, rétraction, sortie continue
Cutter		Coupe totale uniquement
Codes-barres		UPC-A/E, JAN13/8, Code39, ITF, CODABAR, Code128, GS1 Databar Omni-directional, Truncated, Limited, Stacked Omni-directional
Commandes		ESC/POS®
Normes		CE, VCCI, FCC, Class A, UL
Durée de vie tête d'impression		150km ou plus
Durée de vie cutter		2 millions de coupes ou plus (pour épaisseur 75 μ m (60g/m ²))
Alimentation		DC 24V $\pm$ 5% / TYP 2.7A
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur)		116 x 143,5 x 76,4
Drivers et SDK		Windows / Linux CUPS / Android Windows SDK / Unix SDK / Android SDK

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.