

SM3-21

Imprimante mobile 58mm (2 ")



CARACTERISTIQUES

Imprimante thermique mobile 58mm (2 ")

Vitesse d'impression : 100mm/s

Facilité du chargement papier (Système Drop in)

Système intégré pour décoller et présenter les étiquettes

Interfaces : Série, USB, Bluetooth et WiFi

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Ligne directe thermique
Résolution		203 dpi
Largeur d'impression		48 mm
Vitesse d'impression		100mm/s max. (62,5mm/s si décollement étiquettes)
Papier	Type	Etiquettes ou papier continu
	Largeur	25,4 à 58 mm
	Diamètre rouleau	58 mm max.
	Epaisseur	Papier continu : 59 à 150 µm / Etiquettes : 165 µm ou moins
Polices caractères		9x16 points, 12x24 points
Types caractères		Alphanumérique, PC-437/850/852/857/858/860/863/865/866, WPC1252
Mémoire		Mémoire utilisateur : 16kB
Capteur papier		Marque noire, espacement étiquettes, décollement
Chargement papier		Système Drop-In (ouverture de la tête d'impression)
Interface		RS232, Bluetooth (MFi/SPP), USB 2.0, WiFi (option)
Emulation		ESC/POS conformity, mode étiquettes
Code-barres		UPC-A/E, JAN13/8, Code39, ITF, Codabar, Code128, QRCode, PDF417
Alimentation		Batterie Lithium-ion rechargeable (7.4V, 2000mAh), AC adapter
Guide papier		Ajustement libre du guide papier : de 25,4 à 58mm
Fiabilité		Tête d'impression : 50km ou plus Décollement étiquettes : 600 000 étiquettes ou plus (pour des étiquettes de 50mm de long)
Résistance aux chûtes		1,50 mètres
Conditions d'utilisation		-10°C à 50°C
Dimensions		Largeur : 88mm x Profondeur : 120mm x Hauteur : 64mm
Poids		Environ 390g (avec batterie, sans rouleau papier)
Conformité		VCCI, FCC, CE

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr