

SM4 – 21

IMPRIMANTE THERMIQUE MOBILE 2"



 **SANEI** SANEI ELECTRIC INC.



CARACTÉRISTIQUES

Imprimante robuste avec boîtier moulé en caoutchouc

Affichage OLED pour une meilleure visibilité sous la lumière du soleil

Vitesse d'impression : 80 mm/sec

Chargement facile de la batterie via le connecteur USB-C

Compatibilité Android

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Méthode d'impression		Thermique direct
Résolution		203 dpi (8 points/mm)
Largeur d'impression		48 mm max.
Vitesse d'impression		80 mm/s max.
Papier	Largeur	58 mm
	Diamètre rouleau	45 mm
	Épaisseur	0.06 à 0.085 mm
Codes-barres		UPC-A/E, JAN13/8, CODE39/93, ITF, CODABAR, CODE128, GS1, QR, PDF417etc.
Coupe du papier		Tear bar
Batterie		Li-ion, 3.7V/2100mAh
Recharge de la batterie		Via le connecteur USB-C
Interfaces		USB, Bluetooth BLE, Wi-Fi
Émulation		ESC/POS
Operation panel		Écran OLED, 2 LED, Boutons Power / Paper feed / Select
Température d'exploitation		-10 à 50°C, 20% à 85%RH (sans condensation)
Température de stockage		-20 à 60°C, 20% à 90%RH (sans condensation)
Fiabilité		Tête d'impression : 50Km / 100 millions d'impulsions
Résistance aux chutes		1,50 mètre
Conditions d'utilisation		-15°C à +50°C
Dimensions		Largeur : 82,5mm x Profondeur : 112mm x Hauteur : 57,5mm
Poids		Environ 263g (avec batterie, sans rouleau papier)
Conformité		CE, FCC, VCCI (Class B) / RoHS
Software		Driver de l'imprimante : Windows 7-10, Linux SDK : Windows, iOS, Android, Linux

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr