

SP 1 - 21

IMPRIMANTE PANNEAU 58 mm



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

CARACTERISTIQUES

Imprimante panneau 58mm très compacte et légère

Vitesse d'impression : 100mm/seconde

Chargement du papier par système « Drop in »

Diamètre maximum du rouleau papier : 50mm

Couleurs disponibles : Noir et Blanc

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Mode d'impression	Thermique Direct
Résolution	203 dpi (8 pts/mm)
Nombre de points	384 pts/mm
Largeur papier	58mm
Largeur d'impression	48mm
Vitesse d'impression	Max. 100mm/sec
Diamètre du rouleau (ext.)	Ø 50mm
Polices caractères	8x16, 12x24 dots
Massicot	Massicot automatique, coupe totale et partielle Durée de vie : 500 000 coupes
Cellules de détection	Température tête d'impression, Fin de papier, Presque fin de papier
Interfaces	RS232+USB 2.0 ou Parallèle
Emulation	ESC/POS
Code-barres	UPC-A/E, JAN 8/13, Code 39, ITF, CODA BAR, Code 128, ITF
Mémoire tampon	8K Bytes
Alimentation	AC Adaptateur 4.75 à 9.5 VDC
Durée de vie	50 Km (tête thermique) / 100 millions impulsions
Températures de fonctionnement	- 10°C à 50°C
Dimensions	101(l) x 116 (P) x 61 (h) mm
Poids	Environ 280g
Normes	CE, FCC, VCCI

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.