

SP3-21

IMPRIMANTE PANNEAU 58mm



SANEI SANEI ELECTRIC INC.

CARACTERISTIQUES

Imprimante panneau 58mm très compacte et légère

Vitesse d'impression : 90mm/seconde

Chargement du papier par système « Drop in »

Couleurs disponibles : Noir et Blanc

Options : Capteur presque fin de papier, impression code-barres 2D

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Modèle	SP3-21	SP3-21U
Méthode d'impression	Ligne directe thermique	
Résolution	203dpi (8 points/mm)	
Nombre de points	384 points	
Largeur papier	58 mm	
Largeur d'impression	48 mm	
Vitesse d'impression	Max. 90mm/seconde (*Note1)	
Interfaces	Série (Max. 115.2 Kbps), USB 2.0	
Polices de caractères (l x h)	Police A : 12x24 points / Police B : 8x16 points	
Dimensions de caractères (l x h)	Police A : 1,5x3,0 mm / Police B : 1,0x2,0 mm	
Nombre de colonnes	Police A : 32 colonnes / Police B : 48 colonnes	
Type de caractères	PC-437/850/852/857/858/860/863/865/866, WPC1252, Katakana	
Code-barres	UPC-A/E, JAN13/8, Code39, ITF, Codabar, Code128	
Code-barres 2D	-	QR Code, MicroQR, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, DataMatrix
Logos	Image format bit	
Mémoire	Mémoire utilisateur 4KB	Mémoire utilisateur 16KB Mémoire page
Emulation	Compatible ESC/POS (*Note2)	
Alimentation	4.75 à 9.0V DC / 3A (*Note3)	
Conditions d'utilisation	-10°C à +50°C, 20% à 85% d'humidité (sans condensation)	
Conditions de stockage	-25°C à +60°C, 10% à 90% d'humidité (sans condensation)	
Fiabilité	100 millions d'impulsions Tête thermique : 50km	
Dimensions	101 (l) x 56.2 (P) x 116 (H) mm (hors partie protubérante)	
Poids	Environ 190g (sans rouleau papier)	
Normes	VCCI, FCC, CE, Class B	
Configurations	Positionnement vertical ou horizontal	

*Note 1 : Testé en température ambiante, DC 8.5V, taux d'impression <12.5%

*Note 2 : ESC/POS est une marque déposée de Seiko Epson Corporation

*Note 3 : Testé en température ambiante, DC 8.5V, taux d'impression <25%

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.