

ZC10L Series

Imprimante cartes



CARACTERISTIQUES

Impression bord à bord des cartes en un seul passage

Impression simple face, en couleur et en monochrome

Connexion USB

Dimensions : 290 mm H x 278 mm L x 485 mm P

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



READ WRITE & TRANSMIT

IMPRESSION	
Vitesse d'impression max.simpl face (YMCKO)	200 cartes/heure
Vitesse d'impression max.simpl face mono (K)	350 à 425 cartes/heure
FONCTIONS STANDARDS	
Résolution d'impression	300 dpi
Mémoire	64 Mo
Connexion	USB
Chargeur	400 cartes
Réceptacle de sortie	100 cartes
CARACTÉRISTIQUES DES CARTES	
Épaisseur de carte	17 mil
Taille de carte	140 mm x 88 mm
Matériau de carte	PVC
CONDITION DE FONCTIONNEMENT	
Température de fonctionnement	10C° à 35C°
Température de stockage	-20C° à 25C°
Humidité de fonctionnement	20 % à 80 % (sans condensation)
Humidité de stockage	10 % à 95% (sans condensation)
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Dimensions	290 mm H x 278 mm L x 485 mm P
Poids	19 kg
COMMUNICATION ET INTERFACES	
USB 2.0 Connexion USB avec identification de l'imprimante plug & play Connectivité Ethernet 10/100 (Print Server en version externe)	
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Alimentation CA à commutation automatique 90~264 V CA et 48-62 Hz	
LOGICIELS	
Windows	Windows 7 Windows 8.1 Windows 10
CardStudio	CardStudio Classic version 1.3 ou ultérieure pour la création et l'émission de cartes (clé de licence pour un seul utilisateur)
Caractéristiques des pilotes	Détection automatique du type de ruban Nombre de cartes restantes pour le ruban
OPTIONS ET ACCESSOIRES	
Contrats de maintenance Zebra OneCare Connectivité Ethernet 10/100 Print Server en version externe	
CONSOMMABLES	
Les étiquettes RFID à technologie intelligente permettent d'authentifier et d'automatiser les rubans couleur et monochrome.	
Ruban	Quatre panneaux YMCO : 400 images/rouleau Monochrome noir : 2 000 images/rouleau

* La vitesse d'impression s'entend hors transfert de données et est exprimée en cartes par heure. Les caractéristiques indiquées se réfèrent à une température ambiante, l'imprimante étant connectée via USB.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.