

# ZC300 Series

**Imprimante cartes**



## CARACTERISTIQUES

Interface LED/LCD graphique

Chargement manuel rapide des cartes

Possibilité d'imprimer des cartes en simple ou double face, en couleur ou monochrome

Connexion : USB 2.0, Ethernet 10/100 intégré (en standard) ; 802.11ac avec MFi (en option)

Dimensions :

- Simple face : 258 mm H x 157 mm L x 383 mm
- Double face : 258 mm H x 157 mm L x 468 mm

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**

**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

| FONCTIONS STANDARDS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Résolution d'impression                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 300 dpi (11,8 points/mm)              |
| Mémoire flash                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | 2 Go                                  |
| Taille d'une image                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 1006 x 640 pixels                     |
| Connexion                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       | USB 2.0 et Ethernet 10/100            |
| Chargeur à ajustement automatique                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | 100 cartes (30 mils)                  |
| Réceptacle de sortie                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 100 cartes (30 mils)                  |
| CARACTÉRISTIQUES DES CONSOMMABLES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Épaisseur de carte                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 10-40 mils (0,254-1,524 mm)           |
| Taille de carte                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       | Format ISO 7810, type ID-1 CR80, CR79 |
| Matériau de carte                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       | PVC et PVC Composite                  |
| CONDITION DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Température de fonctionnement                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       | 15C° à 35C°                           |
| Température de stockage                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 5C° à 25C°                            |
| Humidité de fonctionnement                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       | 20 % à 80 % (sans condensation)       |
| Humidité de stockage                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | 35 % à 65% (sans condensation)        |
| Alimentation                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       | CA monophasé à détection              |
| Plage de fonctionnement                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                       | 90-132 VCA et 190-264 VCA RMS         |
| Plage de fréquence                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 47 à 63 Hz                            |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Simple face                                                                                                                                                                | Dimensions                                                                                                                                                                                                            | 258 mm H x 157 mm L x 383 mm          |
|                                                                                                                                                                            | Poids                                                                                                                                                                                                                 | 4 kg                                  |
| Recto verso                                                                                                                                                                | Dimensions                                                                                                                                                                                                            | 258 mm H x 157 mm L x 468 mm          |
|                                                                                                                                                                            | Poids                                                                                                                                                                                                                 | 4,4 kg                                |
| COMMUNICATION ET INTERFACES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| USB 2.0 – en standard<br>Ethernet 10/100 intégré – en standard<br>802.11ac avec MFi – en option                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| OPTIONS D'ENCODAGE ET CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Encodeur de bande magnétique – ISO 7811 (nouvelles pistes et pistes pré-encodées 1, 2 et 3, haute/basse coercitivité, bande vers le bas, carte 0,762 mm/30 mils seulement) |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| PILOTES D'IMPRIMANTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                       |
| Windows                                                                                                                                                                    | Windows Server 2003 (32 bits)<br>Windows Server 2008 (32 et 64 bits)<br>Windows 7 (32 et 64 bits)<br>Windows 8 et Win 8 Pro (compatible 32 et 64 bits)<br>Windows Server 2012 (64 bits)<br>Windows 10 (32 et 64 bits) |                                       |
| Linux                                                                                                                                                                      | Ubuntu                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Apple                                                                                                                                                                      | IOS 10.2                                                                                                                                                                                                              |                                       |

**www.rwt.fr**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**

**info@rwt.fr**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.