

# ZD220

**Imprimante étiquette 4''**



## CARACTERISTIQUES

Imprimante étiquette 4 pouces

Installation et utilisation facile

Connexion USB

Dimensions :

- Transfert thermique : 267 mm x 197 mm x 191 mm (L x l x H)
- Thermique direct : 220 mm x 176 mm x 151 mm (L x l x H)

**[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**  
**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**  
**[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

| CARACTÉRISTIQUES STANDARDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Mode d'impression à transfert thermique ou thermique direct<br/>           Langages de programmation ZPL et EPL<br/>           Témoin d'état à DEL<br/>           Bouton unique alimentation/pause<br/>           Connexion USB<br/>           Chargement facile du consommable avec OpenACCESS™<br/>           Construction à châssis double paroi<br/>           Conforme ENERGY STAR®</p> |                                                                                                                                                                        |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| Dimensions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Transfert thermique : 267 mm x 197 mm x 191 mm (L x l x H)<br>Thermique direct : 220 mm x 176 mm x 151 mm (L x l x H)                                                  |
| Poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,1 kg                                                                                                                                                                 |
| CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |
| Résolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 203 dpi/8 points par mm                                                                                                                                                |
| Mémoire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 256 Mo Flash, 128 Mo SDRAM                                                                                                                                             |
| Largeur d'impression maximale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 mm                                                                                                                                                                 |
| Vitesse d'impression maximale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 102 mm par seconde                                                                                                                                                     |
| Capteurs de consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capteur de marque noire réglable, course limitée du centre au côté gauche</li> <li>• Capteur d'écart fixe décentré</li> </ul> |
| Firmware                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ZPL II ; EPL 2 ; XML                                                                                                                                                   |
| CARACTÉRISTIQUES DU CONSOMMABLE ET DU RUBAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |
| Longueur maximales d'étiquette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 991 mm                                                                                                                                                                 |
| Largeur des consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,4 mm à 112 mm                                                                                                                                                       |
| Taille du rouleau des consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 127 mm de diamètre extérieur<br>Diamètre intérieur : 12,7 mm et 25,4 mm en standard<br>38,1 mm, 50,8 mm et 76,2 mm avec adaptateurs en option                          |
| Épaisseur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,08 mm min. ; 0,1905 mm max. (mode déchirement uniquement)                                                                                                            |
| Types de consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Consommables en rouleau ou en paravent, découpés ou en continu, avec ou sans marque noire, et bracelets                                                                |
| Diamètre extérieur du ruban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34 mm (74 m)                                                                                                                                                           |
| Longueur du ruban maximale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74 m                                                                                                                                                                   |
| Rapport ruban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Consommable/ruban (74 m) 1:1                                                                                                                                           |
| Largeur du ruban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33,8 mm ~ 109,2 mm                                                                                                                                                     |
| Diamètre intérieur du ruban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ruban 74 mètres 12,7 mm                                                                                                                                                |
| CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |
| Température en service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | De 4,4 ° à 41 °C                                                                                                                                                       |
| Température de stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De -40 ° à 60 °C                                                                                                                                                       |
| Taux d'humidité en service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | De 10 % à 90 %, sans condensation                                                                                                                                      |
| Taux d'humidité en stockage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | De 5 % à 95 %, sans condensation                                                                                                                                       |
| Électricité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autodétection (conformité PFC) 100-240 V CA, 50-60 Hz, conformité ENERGY STAR                                                                                          |
| OPÉRATIONS ET ACCESSOIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |
| Traitement des consommables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Système de prédecollage installé en usine                                                                                                                              |
| Horloge temps réel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aucun                                                                                                                                                                  |

[www.rwt.fr](http://www.rwt.fr)

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

[info@rwt.fr](mailto:info@rwt.fr)

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
 Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



READ WRITE & TRANSMIT

| POLICES/GRAPHISMES/SYMBOLES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rapports de codes-barres                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2:1 et 3:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codes-barres 1D                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec supplément de 2 ou 5 chiffres, Plessey, Postnet, 2/5 standard, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Codabar et Planet Code                                                                                                                                                                                                                |
| Codes-barres 2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Polices et graphismes                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16 polices bitmap ZPL II résidentes et extensibles<br>Deux polices vectorielles ZPL résidentes<br>Cinq polices extensibles EPL2 résidentes<br>Prise en charge de polices OpenType natives<br>Conformité Unicode™ pour impression thermique multilingue à la demande<br>Les modèles chinois incluent la police SimSun (chinois simplifié)<br>50 Mo d'espace de mémoire non volatile disponible,<br>8 Mo de SDRAM disponible pour l'utilisateur |
| RÉGLEMENTATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus</li><li>• Marquage CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**www.rwt.fr**

**3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE**

**Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11**

**info@rwt.fr**

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.  
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.