

ZD420

Imprimante étiquette 4''



CARACTERISTIQUES

Imprimante étiquette 4 pouces

Installation et utilisation facile

Connexion : USB 2.0, USB host ; ZD420c avec Bluetooth Low Energy en plus

Dimensions :

- ZD420t (Transfert thermique) : 267 mm x 202 mm x 192 mm (L x l x H)
- ZD420c (à cartouche) : 254 mm x 202 mm x 177 mm (L x l x H)
- ZD420d (Thermique direct) : 220 mm x 177 mm x 151 mm (L x l x H)

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS		
Mode d'impression à transfert thermique et à thermique direct Langages de programmation ZPL II et EPL2 Connexion USB 2.0, USB host ; ZD420c inclus également le bluetooth Low Energy Chargement facile du consommable avec OpenACCESS™ Conforme ENERGY STAR®		
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Dimensions	ZD420t (Transfert thermique) : 267 mm x 202 mm x 192 mm (L x l x H) ZD420c (à cartouche) : 254 mm x 202 mm x 177 mm (L x l x H) ZD420d (Thermique direct) : 220 mm x 177 mm x 151 mm (L x l x H)	
Poids	ZD420t : 2,4 kg ZD420c : 2,3 kg ZD420d : 1,6 kg	
CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE		
Résolution	203 dpi/8 points par mm	
Mémoire	512 Mo Flash, 256 Mo SDRAM	
Largeur d'impression maximale	208 dpi : 104 mm / 300 dpi : 108 mm	
Vitesse d'impression maximale	152 mm par seconde	
Capteurs de consommables	• Capteur de marque noire, course limitée du centre au côté gauche • Capteur d'écart fixe décentré	
Software	ZPL II ; EPL 1 ; EPL 2 ; Zebra Basic Interpreter 2.0 ; Zebra Print DNA ; Webview	
CARACTÉRISTIQUES DU CONSOMMABLE ET DU RUBAN		
Longueur maximales d'étiquette	991 mm	
Largeur des consommables	ZD420t : 15 mm à 118 mm ZD420c : 15 mm à 118 mm ZD420d : 15 mm à 108 mm	
Taille du rouleau des consommables	127 mm de diamètre extérieur Diamètre intérieur : 12,7 mm et 25 mm en standard 37,1 mm, 50,8 mm et 76 mm avec adaptateurs en option	
Épaisseur	0,08 mm min. ; 0,1905 mm max. (mode déchirement uniquement)	
Types de consommables	Consommables en rouleau ou en paravent, découpés ou en continu, avec ou sans marque noire, et bracelets	
ZD620t seulement	Diamètre extérieur du ruban	34 mm (74 m)
	Longueur du ruban maximale	74 m
	Rapport ruban	Consommable/ruban (74 m) 1:1
	Largeur du ruban	33,8 mm ~ 109,2 mm
	Diamètre intérieur du ruban	Ruban 74 mètres 12,7 mm
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT		
Température en service	De 5 ° à 41 °C	
Température de stockage	De -40 ° à 60 °C	
Taux d'humidité en service	De 10 % à 90 %, sans condensation	
Taux d'humidité en stockage	De 5 % à 95 %, sans condensation	
Électricité	Autodétection (conformité PFC) 100-240 V CA, 50-60 Hz, conformité ENERGY STAR 2.0	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.



READ WRITE & TRANSMIT

POLICES/GRAPHISMES/SYMBOLES	
Rapports de codes-barres	2:1 et 3:1
Codes-barres 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC et EAN avec supplément de 2 ou 5 chiffres, Plessey, Postnet, 2/5 standard, 2/5 industriel, 2/5 entrelacé, Logmars, MSI, Codabar et Planet Code
Codes-barres 2D	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec
Polices et graphismes	16 polices bitmap ZPL II résidentes et extensibles Deux polices vectorielles ZPL résidentes Cinq polices extensibles EPL2 résidentes Prise en charge de polices OpenType natives Conformité Unicode™ pour impression thermique multilingue à la demande Les modèles chinois incluent la police SimSun (chinois simplifié) 64 Mo d'espace de mémoire non volatile disponible, 8 Mo de SDRAM disponible pour l'utilisateur
RÉGLEMENTATION	
• IEC 60950-1, EN55022 Classe B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Classe B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus • Marquage CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM	

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.