

ZXP Series 7

Imprimante cartes



CARACTERISTIQUES

Impression simple ou double face et couleur ou monochrome

Encodeur de bande magnétique, mixte sans contact et RFID

Impression jusqu'à 3 tâches simultanément (encodage, impression et lamination en même temps), pour un débit extrêmement élevé

Une qualité d'impression proche de la photographie et une profondeur de couleurs grâce à une technologie d'impression photographique

Dimensions (avec réceptacles de sortie et module de lamination) : 334 mm H x 476 mm L x 781 mm

Connexions USB 2.0 et Ethernet 10/100

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Caractéristiques standard	• Résolution d'impression 300 dpi/11,8 points par mm • Connexions USB 2.0 et Ethernet 10/100 • Pilotes d'imprimante certifiés Microsoft® Windows • Chargeur 200 cartes (30 mil-0,76 mm) • Réceptacle de rejet - 15 cartes (30 mil) • Réceptacle de sortie - 100 cartes (30 mil) • Dispositif d'alimentation carte à carte • Technologie de consommables intelligents ixiSeries • Écran LCD affichant 6 lignes x 21 caractères avec touches souples configurables • Fente pour antivol Kensington® • Garantie illimitée de 2 ans pour l'imprimante et la tête d'impression
Caractéristiques en option	• Station de lamination simple face • Boîtiers et chargeur de cartes verrouillables** • Offres d'extension de garantie • Connexion sans fil 802.11b/g • Scanner de code à barres 1D • Kit de mise à niveau Duo-Print
Caractéristiques d'impression et de lamination	• Impression en couleurs par sublimation ou monochrome par transfert thermique • Impression simple et double face • Impression proche de la qualité photo • Impression de bord à bord sur consommable standard CR-80 • Capacité d'impression, encodage et lamination simultanés • Lamination simple et double face, en une seule passe et sans déchets • Impression de 1375 cartes/h (simple face monochrome) ou 555 cartes/h (double face en couleurs) • Impression de 300 cartes/h couleurs YMCKO simple face • Impression de 225 cartes/h couleurs YMCKOK double face • Impression de 270 cartes/h couleurs YMCKO simple face avec lamination • Impression de 200 cartes/h couleurs YMCKOKO double face avec lamination • REMARQUE : débit d'impression (cartes par heure) basé sur une impression par lot avec une connexion USB. Les durées peuvent varier en fonction de la configuration de l'ordinateur.
Caractéristiques du module de lamination	• Option de lamination simple ou double face (avec imprimante double face uniquement) • Impression et lamination double face, 180 cartes/heure • Certification GSA FIPS 201 (lamination double face) • Utilisation exclusive des films de lamination Zebra True Secure i Series • Film de lamination pour faces supérieure et inférieure vendu séparément • Films de lamination personnalisés disponibles • Films de lamination holographiques personnalisés disponibles
Option d'encodage et caractéristiques	• Encodeur de bande magnétique – AAMVA et ISO 7811 (nouvelles pistes et pistes préencodées 1, 2 et 3, HiCo et LoCo) • Station de contact pour carte intelligente ISO 7816 pour encodeurs tiers avec contact externe • Encodeur mixte sans contact MIFARE® ISO 14443 A & B (13.56MHz) et avec contact ISO 7816 avec certification EMV niveau 1, et conformité PC/SC (pris en charge sur USB et Ethernet) • Encodage RFID UHF EPCGlobal® Gen 2
Logiciels	• Prise en charge et exemples de code ZMotif SDK • Pilotes d'imprimantes certifiés Windows avec fonctionnalités d'utilitaires Toolbox : Windows XP (32 bits), Vista (32 et 64 bits), Server 2003 (32 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Server 2008 (32 et 64 bits), Windows 8 et Win 8 Pro (32 et 64 bits), Server 2012 (64 bits) • Logiciel CardStudio pour la création et l'émission de cartes • Prise en charge du logiciel Zebra Virtual PrintWare REMARQUE : rendez-vous sur zebra.com pour obtenir la liste mise à jour des systèmes pris en charge.
Interface de communication	• USB 2.0 • Connexion USB avec identification de l'imprimante plug & play • Ethernet 10/100 • Ethernet prêt pour IPv6** • Connexion sans fil 802.11b/g en option

* La vitesse d'impression est calculée à partir du clic de commande jusqu'à la réception de la carte, avec une couverture d'impression moyenne et une connexion USB. Elle est exprimée en cartes par heure.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.

Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTERISTIQUES DETAILLEES (suite)

Caractéristiques des consommables	- Les étiquettes RFID à technologie intelligente Zebra servent à authentifier et automatiser les rubans de couleur ix Series et les films de lamination i Series - Rouleaux de nettoyage de carte inclus dans chaque carton de ruban - Consommables de nettoyage spécialement conçus pour simplifier la maintenance préventive	
	Rubans Série True Colours ix	- YMCKO : 250 ou 750 images/rouleau - YMCUVK : 750 images/rouleau - YMCKOK : 250 ou 750 images/rouleau - Demi-panneau YMC, panneau entier KO : 1250 images/rouleau - KdO et KrO : 2000 images/rouleau - WrKr : 2000 images/rouleau - Monochrome bleu, rouge, or, argent : 5000 images/rouleau - Monochrome noir : 2500 ou 5000 images/rouleau - Monochrome blanc : 4000 images/rouleau - Gris à gratter : 3250 images/rouleau - Autres couleurs disponibles sur demande
	Film de lamination Séries True Colours i	- Lamination faces inférieure et supérieure, 0,025 mm (1.0 mil), sans dorsal et sans déchets : 750 images/rouleau - Types de film de lamination : transparent, carte magnétique, signature, carte intelligente et modèles de papier peint holographique - Films de lamination personnalisés avec images holographiques déposées ou en papier peint disponibles sur demande
	Caractéristiques/Compatibilité des cartes	- Épaisseur de carte : 0,25-1,27 mm (10-50 mil) - Épaisseur de carte pour lamination : 0,76 mm (30 mil) - Taille de carte : Format CR-80 ISO 7810, type ID-1 - Matériau de carte : PVC, PVC composite, ABS, PET, PET-G, PET-F, PETix et composite Teslin® - Cartes technologiques : cartes intelligentes avec et sans contact - Cartes spéciales : face inférieure adhésive, panneau de signature, cartes transparentes avec film occultant anti IR REMARQUE : pour des performances et une qualité d'impression optimales, utilisez des consommables de marque Zebra®.
Caractéristiques électriques		- Alimentation CA monophasée à détection automatique 90–264 VAC et 47–63 Hz (50–60Hz nominal) - FCC Class A
Encombrement et poids		- Hauteur : 306 mm - Largeur (imprimante seule) : 699 mm - Largeur (imprimante avec station de lamination) : 964 mm - Profondeur : 277 mm - Poids (imprimante seule) : 12,2 kg - Poids (imprimante avec station de lamination) : 17,9 kg
Caractéristiques environnementales		- Températures de fonctionnement : 15°C à 35°C - Températures de stockage : -5°C à 70°C - Humidité de fonctionnement : 20 à 80 % inclus, sans condensation - Humidité de stockage : 10 à 90 % inclus, sans condensation - Les consommables doivent être conservés à l'abri de la lumière du soleil, à une température comprise entre +5°C et +30°C et un taux d'humidité compris entre 30 % et 50 %.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.