

ZXP Series 9

Imprimante cartes



CARACTERISTIQUES

Images de qualité photo

Impression de bord à bord sur consommable CR-80 standard

Possibilité d'imprimer des cartes en simple ou double face, en couleur ou monochrome

Interface de communication : USB 2.0 USB avec identification « plug and play » de l'imprimante, Ethernet 10/100, Connectivité sans fil 802.11b/g

Dimensions (avec réceptacles de sortie et module de lamination) : 334 mm H x 476 mm L x 781 mm

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11
info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTERISTIQUES DETAILLEES

Impression	• Retransfert à sublimation • Impression par retransfert couleur ou monochrome • Impression simple ou double face • Vitesse d'impression max. simple face* : 180 cph (avec 300 dpi) 125 cph (avec 600 dpi) • Vitesse d'impression max. double face* : 190 cph (avec 300 dpi) 140 cph (avec 600 dpi) • Images de qualité photo • Impression de bord à bord sur consommable CR-80 standard
Caractéristiques standards	• Connectivité USB et Ethernet • Capacité carte simple • Chargeur à grande capacité : 150 cartes (30 mils) • Réceptacle de rejet : 15 cartes (30 mils) • Réceptacle de sortie : 100 cartes (30 mils) • Technologie de consommables intelligents i Series™ • Auto-calibrage des consommables • Afficheur LCD à 6 lignes de 21 caractères • Résolution d'impression : 300 ou 600 dpi • Mémoire standard de 2 Go
Options et accessoires	• Module de lamination simple et double face • Dispositif de verrouillage du lamineur et du boîtier • Connexion sans fil 802.11b/g • Chargeur de cartes (150 cartes, 30 mils)
Options et caractéristiques d'encodage	• Station de contact pour carte à puce ISO 7816 pour encodeurs tiers avec contact externe • Encodeur de bande magnétique – AAMVA et ISO 7811 (nouvelles pistes et pistes préencodées 1, 2 et 3, HiCo et LoCo) • MIFARE® ISO 14443 A & B (13,56 MHz) sans contact combinés, Conformité ISO 7816 • Encodeur de contact PC/SC (sur USB et Ethernet) • Encodage sur Ethernet
Caractéristiques du module de lamination	• Option de lamination simple ou double face (avec imprimante double face uniquement) • Impression et lamination double face, 180 cartes/heure • Certification GSA FIPS 201 (lamination double face) • Utilisation exclusive des films de lamination Zebra True Secure i Series • Film de lamination pour faces supérieure et inférieure vendu séparément • Films de lamination personnalisés disponibles • Films de lamination holographiques personnalisés disponibles
Caractéristiques des cartes	• Épaisseur de carte : 30 à 40 ml • Taille de la carte : Format ISO 7810, type ID-1, CR-80 • Matériau de la carte : PVC et composite, cartes ABS, PET, PET-G, et composite Teslin®
Interfaces de communication	• USB 2.0 • USB avec identification « plug and play » de l'imprimante • Ethernet 10/100 • Connectivité sans fil 802.11b/g
Alimentation électrique	• Alimentation CS phase simple à communication automatique • 100~240 VCA et 50-60 Hz
Conception	• Hauteur (avec réceptacles de sortie) : 334 mm • Largeur (avec réceptacles de sortie) : 476 mm • Largeur (avec réceptacles de sortie et module de lamination) : 781 mm • Profondeur : 519 mm • Poids (imprimante seule) : 12,5 kg • Poids (imprimante et module de lamination) : 20 kg
Environnement	• Température de fonctionnement : 59°F/15°C jusqu'à 95°F/35°C • Température de stockage : -5°C jusqu'à 55°C • Humidité de fonctionnement : 20 % à 80 % inclus, sans condensation • Humidité de stockage : 10 % à 90 % inclus, sans condensation • Température de transport : -40°C jusqu'à 60°C • Humidité de transport : 10 % à 90 % inclus, sans condensation Les consommables ne doivent pas être exposés à une température supérieure à 60°C pendant plus de 200 heures, ni à une humidité relative de plus de 90 % à 104°F/40°C pendant plus de 100 heures

* La vitesse d'impression est calculée à partir du clic de commande jusqu'à la réception de la carte, avec une couverture d'impression moyenne et une connexion USB. Elle est exprimée en cartes par heure.

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.

Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.

CARACTERISTIQUES DETAILLEES (suite)

Consommables	- La technologie de consommables intelligents i Series de Zebra utilise des étiquettes RFID pour authentifier et automatiser les rubans de couleur, les films de transfert et de lamination - Consommables de nettoyage spéciaux pour faciliter l'entretien préventif	
	Ruban Série True Colours i	- 4 panneaux YMCK : 625 images/rouleau - 5 panneaux YMCK : 500 images/rouleau - 5 panneaux YMCUVK : 500 images/rouleau - 5 panneaux YMCKI : 500 images/rouleau - 6 panneaux YMCKKI : 415 images/rouleau - 3 panneaux YMC : 800 images/rouleau - Monochrome noir : 2 500 images/rouleau
	Film de transfert Séries True Colours i	- Clarté : 1250 cartes simples/625 cartes double face/rouleau
	Séries True Colours i Film de lamination	- Lamination faces inférieure et supérieure (1 mil), sans doublure siliconée et sans déchet : 625 image/rouleau - Types de film de lamination : transparent, bande magnétique, carte à puce et modèles holographiques - Film de lamination personnalisé avec images holographiques déposées ou en papier peint disponibles sur demande
Logiciel Zmotif	- Code échantillon et assistance SDK Zmotif - Pilotes d'imprimantes certifiés Windows avec utilitaires de la Toolbox : Windows 8, Windows 2012, Windows 10, Windows 2008, Windows 7 - Conception de de carte CardStudio et logiciels d'émission	
	Caractéristiques du pilote	- Paramètre d'orientation de la carte graphique pour visualiser le paramétrage et la configuration de l'impression des cartes - Sélection de source et de type de carte - Contrôle graphique complet sur la sélection de la zone et des éléments des paramètres d'extraction du noir - Auto-détection du type de ruban, du module de lamination et des options d'encodage des cartes à puce
	Caractéristiques de l'utilitaire Toolbox	- Outils et utilitaires de configuration d'imprimante pour un contrôle complet de toutes les fonctions et fonctionnalités de l'imprimante - Paramètres de protection par mot de passe en option et paramètres de sécurité à base de rôles, pour empêcher toute modification accidentelle ou illicite du pilote ou de la configuration de l'imprimante - Gestion complète des cartes permettant de configurer et de tester toutes les fonctionnalités de l'imprimante et de l'encodeur - Cartes de test d'imprimante et utilitaires de diagnostic, pour une impression sans erreur et une résolution rapide des incidents
	SDK ZMotif	- Kit de développement logiciel (SDK) pour applications personnalisées - Le SDK permet à des tiers d'ajouter rapidement des fonctionnalités d'impression et d'encodage à l'imprimante ZXP Series 9 - Fonctionnalités comprenant l'accès direct au pilote d'encodeur de carte à puce PC/SC et des spécifications de tâches d'impression pour le contrôle des tâches - Prise en charge des caractéristiques et propriétés pour impression avec panneau UV et inhibiteur

www.rwt.fr

3 Avenue du Val - 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Tél : +33 (0)9.54.23.02.11 - Fax : +33 (0)9.59.23.02.11

info@rwt.fr

Toutes spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.
Toutes spécifications sont soumises à modification sans avis préalable.
Toutes les marques citées sont des trademarks appartenant à leur propriétaires respectifs.